
QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS
2017

MOON & FLAG

QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

MOON & FLAG Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

Made in Italy





MOON



FLAG

EN 55015 • EN 61547 • EN 61347-2-13 • EN 60598-1 • EN 61000-3-2

FLAG P.F. 0,93 MOON P.F. 0,85 EMC IP40 Low Voltage Safety Voltage RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
MOON	**BW8446GLEDNW**	230 AC	9±1	690	NW	4000°K	>80	Ø260x50h	310x310x95h	2,10
FLAG	**BW8442GLEDNW**	100÷240 AC	17±1	1150	NW	4000°K	>80	300x300x50h	360x360x105h	3,00
MOON	**BW8446GLEDWW**	230 AC	9±1	650	WW	3000°K	>80	Ø260x50h	310x310x95h	2,10
FLAG	**BW8442GLEDWW**	100÷240 AC	17±1	1380	WW	3000°K	>80	300x300x50h	360x360x105h	3,00


Applique LED
- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata


LED wall lamp
- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte
- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED
- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation integrée
- Consommation tres limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED
- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida





FOLD

QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS




Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

FOLD Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps


Made in Italy







FOLD small



FOLD large

EN 55015 • EN 61547 • EN 61347-2-13 • EN 60598-1 • EN 61000-3-2

LARGE	SMALL
P.F. 0,93	P.F. 0,60

IP40 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
FOLD SMALL	**BW8421GLEDNW**	230 AC	10±1	840	NW	4000°K	>80	135x80x300h	370x150x140h	1,30
FOLD LARGE	**BW8422GLEDNW**	230 AC	31±1	3800	NW	4000°K	>80	135x300x300h	380x370x160h	3,00
FOLD SMALL	**BW8421GLEDWW**	230 AC	10±1	800	WW	3000°K	>80	135x80x300h	370x150x140h	1,30
FOLD LARGE	**BW8422GLEDWW**	230 AC	31±1	3650	WW	3000°K	>80	135x300x300h	380x370x160h	3,00


Applique LED
- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata
- P.F. >0,96 (Fold Large), >0,60 (Fold Small)

LED wall lamp
- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time
- P.F. >0,96 (Fold Large), >0,60 (Fold Small)

LED Wandleuchte
- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer
- P.F. >0,96 (Fold Large), >0,60 (Fold Small)


Applique LED
- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation integrée
- Consommation tres limitée
- Longue durée de vie
- P.F. >0,96 (Fold Large), >0,60 (Fold Small)

Lamparas de pared LED
- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida
- P.F. >0,96 (Fold Large), >0,60 (Fold Small)



FRAME

QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

FRAME Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

Made in Italy



EN 55015 • EN 61547 • EN 61347-2-13 • EN 60598-1 • EN 61000-3-2

Low Voltage Safety Voltage | P.F. 0,60 | IP40 | EMC | RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
FRAME RD	**BW8439GLEDNW**	100÷240 AC	8±1	930	NW	4000°K	>80	202x150x50h	245x205x105h	1,10
FRAME SQ	**BW8438GLEDNW**	100÷240 AC	8±1	930	NW	4000°K	>80	222x150x50h	265x210x110h	1,30
FRAME RD	**BW8439GLEDWW**	100÷240 AC	8±1	890	WW	3000°K	>80	202x150x50h	245x205x105h	1,10
FRAME SQ	**BW8438GLEDWW**	100÷240 AC	8±1	890	WW	3000°K	>80	222x150x50h	265x210x110h	1,30

Applique LED
- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata


LED wall lamp
- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte
- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer


Applique LED
- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation integrée
- Consommation tres limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED
- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado
- Larga vida

FRAME ROUND



FRAME SQUARE



BRIDGE

QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

BRIDGE Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

Made in Italy



EN 55015 • EN 61547 • EN 61347-2-13 • EN 60598-1 • EN 61000-3-2

Low Voltage Safety Voltage | P.F. 0,60 | IP40 | EMC | RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
BRIDGE	**BW8430GLEDNW**	230 AC	16±1	1700	NW	4000°K	>80	318x134x56h	370x210x100h	1,60
BRIDGE	**BW8430GLEDWW**	230 AC	16±1	1650	WW	3000°K	>80	318x134x56h	370x210x100h	1,60


Applique LED
- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp
- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte
- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED
- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation integrée
- Consommation tres limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED
- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida



BRICK

QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

BRICK Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

Made in Italy



EN 55015 • EN 61547 • EN 61347-2-13 • EN 60598-1 • EN 61000-3-2

Low Voltage Safety Voltage | P.F. 0,60 | IP40 | EMC | RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
BRICK	**BW8211GLEDNW**	230 AC	12±1	950	NW	4000°K	>80	275x94x57h	340x150x120h	1,30
BRICK	**BW8211GLEDWW**	230 AC	12±1	910	WW	3000°K	>80	275x94x57h	340x150x120h	1,30


Applique LED
- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp
- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte
- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED
- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation integrée
- Consommation tres limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED
- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida



SHARD

QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

SHARD Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

Made in Italy



EN 55015 • EN 61547 • EN 61347-2-13 • EN 60598-1 • EN 61000-3-2

Low Voltage Safety Voltage | P.F. 0,85 | IP40 | EMC | RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
SHARD NW	**BW8432GLEDNW**	230 AC	21±1	2850	NW	4000°K	>80	250x125x59h	330x310x135h	2,20
SHARD WW	**BW8432GLEDWW**	230 AC	21±1	2600	WW	3000°K	>80	250x125x59h	330x310x135h	2,20


Applique LED
- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp
- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte
- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED
- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation integrée
- Consommation tres limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED
- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida





Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

LOGOS Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

Made in Italy



EN 55015 • EN 61547 • EN 61347-2-13 • EN 60598-1 • EN 61000-3-2

Low Voltage Safety Voltage | P.F. 0,60 | IP40 | EMC | RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
LOGOS	**BW8339GLEDNW**	100÷240 AC	8±1	940	NW	4000°K	>80	125x125x59h	170x170x110h	1,00
LOGOS	**BW8339GLEDWW**	100÷240 AC	8±1	890	WW	3000°K	>80	125x125x59h	170x170x110h	1,00


Applique LED
- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp
- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte
- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED
- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation integrée
- Consommation tres limitée
- Longue durée de vie


Lamparas de pared LED
- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida





CHRONOS

QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

CHRONOS Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

Made in Italy



EN 55015 • EN 61547 • EN 61347-2-13 • EN 60598-1 • EN 61000-3-2

Low Voltage Safety Voltage | P.F. 0,60 | IP40 | EMC | RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
CHRONOS	**BW8440GLEDNW**	100÷240 AC	8±1	940	NW	4000°K	>80	Ø155x59h	200x200x130h	1,00
CHRONOS	**BW8440GLEDWW**	100÷240 AC	8±1	890	WW	3000°K	>80	Ø155x59h	200x200x130h	1,00


Applique LED
- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp
- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte
- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED
- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation integrée
- Consommation tres limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED
- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida



GIPSY

QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

GIPSY Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

Made in Italy



EN 55015 • EN 61547 • EN 61347-2-13 • EN 60598-1 • EN 61000-3-2

Low Voltage Safety Voltage | P.F. 0,60 | IP40 | EMC | RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
GIPSY	**BW8437GLEDNW**	100÷240 AC	8±1	940	NW	4000°K	>80	120x60x222h	180x135x275h	0,97
GIPSY	**BW8437GLEDWW**	100÷240 AC	8±1	890	WW	3000°K	>80	120x60x222h	180x135x275h	0,97


Applique LED
- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp
- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte
- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED
- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation integrée
- Consommation tres limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED
- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida



BOB

QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

BOB Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

Made in Italy



EN 55015 • EN 61547 • EN 61347-2-13 • EN 60598-1 • EN 61000-3-2

Low Voltage Safety Voltage | P.F. 0,60 | IP40 | EMC | RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
BOB	**BW8417GLEDWW**	100÷230 AC	7±1	350	WW	3000°K	>80	150x125x100h	210x200x180h	1,47


Applique LED
- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp
- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte
- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED
- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation integrée
- Consommation tres limitée
- Longue durée de vie


Lamparas de pared LED
- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida






FREEWAY

QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS




Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

FREEWAY Incassi Gypsolyte • Gypsolyte fixtures



FREEWAY LED



Type	Part n°	Dimensions mm	Colour	mm	Packing box dimensions (mm)	Packing box (kg)
FREEWAY CW	**B9250G120L1B**	1190x175x55h	White	1250x130	1250x220x120	4,50

Type	Part n°	Dimensions mm	Input V	Power W	Lumen mm	Colour °K	(mm)	Packing box dimensions (mm)	Packing box (kg)
FREEWAY CW	**B9250LED500B**	1190x175x55h	90÷250V	20	2000	5000°	1250x130	1250x220x120	5,50
FREEWAY NW	**B9250LED440B**	1190x175x55h	90÷250V	20	1950	4400°	1250x130	1250x220x120	5,50
FREEWAY WW	**B9250LED300B**	1190x175x55h	90÷250V	20	1750	3000°	1250x130	1250x220x120	5,50

Incasso in Gypsolyte per controsoffitti
- Incasso invisibile per controsoffitti
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato
- Apertura per installazione 1250x130 mm.
- Spessore controsoffitto 13mm
- Profondità minima: 100 mm.
- Disponibile con barra LED da 20W

Gypsolyte fitting for counter ceiling
- Invisible fitting for counter ceilings
- Once the counter ceiling is finished with smoothing plaster, the fitting is almost invisible and can be painted together with the ceiling
- Installation hole mm 1250x130
- Counter ceiling thickness 13mm.
- Minimum depth: 100mm.
- Available with 20W LED bar

Einbaustrahler aus Gypsolyte für Unterdecken
- Unsichtbare Einbaustrahler für Unterdecken
- Sobald die Unterdecke durch Gips glatt gemacht ist, wird der Einbaustrahler fast unsichtbar und kann zusammen mit der Unterdecke gemalt werden
- Montageöffnung 1250x130 mm.
- Dicke der Unterdecke: 13mm.
- Min. Tiefe: 100mm.
- Verfügbar mit 20W Led-Streife

Encastrable en Gypsolyte pour plafond
- Encastrable invisible pour faux plafond
- Après avoir lissé le faux-plafond, le boîtier encastrable devient partie intégrante du faux-plafond lui même et peut être peint
- Ouverture dans le plafond pour l'installation: 1250x130 mm.
- Épaisseur du faux plafond: 13mm.
- Profondeur Min.: 100mm.
- Disponible avec barre à LED de 20W

Cazoleta para falso techo
- Cazoleta para falso techo Gypsolyte
- Cazoleta invisible para falsos techos
- Una vez terminado el falso techo con yeso la carcasa es casi invisible y puede ser pintado junto con el techo
- Medidas del orificio para la instalación 1250x130 mm.
- Disponible con tira LED de 20W