

QUALIKO

PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

2202



Plafoniere LED • LED fixtures



CE EMC IP65 IK08 RoHS

Type	Part N°	Dimensions (mm)	Light Colour	° Kelvin (±10%)	Lumen	Power (W)	Input (V)	CRI	IP	Weight (kg)
PIXY ROUND 12	BPIXY12RO40B	Ø 190x80h	NW	4000°K	960	12±1	220÷240 AC	>80	IP65	0,25
PIXY OVAL 12	BPIXY12OV40B	216x118x79h	NW	4000°K	960	12±1	220÷240 AC	>80	IP65	0,25

Plafoniera LED IP65

- Struttura in Policarbonato bianco e schermo in PMMA
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

IP65 LED fixture

- Structure and frame in Polycarbonate, PMMA screen
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Anbau-Leuchte IP65

- Struktur in weißem Polycarbonat und PMMA Bildschirm
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Plafonniers LED IP65

- Corps en Polycarbonate blanc et reflecteur en PMMA
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de techo/pared LED IP65

- Estructura de policarbonado blanco y pantalla en PMMA
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado
- Larga vida