2019

QUALIKO

PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

EASY CCT

QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS




Incassi LED • LED downlights


EASY CCT Incassi LED • LED downlights

QUALIKO srl

Made in Italy










CE EMC IP 20 RoHS









Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (Lm)	Input V	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
EASY CCT 12W	**BPR165MPL12B**	Ø 164x15h	3000 - 4000 - 6000K	1040	200÷240	110°	12	Ø 55÷125	170x180x40h	0,40
	BPRING165CHR	Chrome magnetic ring for EASY CCT 12W (optional)								
	BPRING165NKL	Brushed Nickel magnetic ring for EASY CCT 12W (optional)								
EASY CCT 24W	**BPR290MPL24B**	Ø 292x15h	3000 - 4000 - 6000K	2300	200÷240	110°	24	Ø 55÷250	300x310x45h	1,05
	BPRING290CHR	Chrome magnetic ring for EASY CCT 24W (optional)								
	BPRING290NKL	Brushed Nickel magnetic ring for EASY CCT 24W (optional)								

Incasso a LED tondo ad alta potenza 230V CCT
- Selettore per scelta colore (3000K - 4000K - 6000K)
- Installazione semplice e veloce
- Funziona direttamente a tensione di rete con alimentatore incorporato - Lunga durata
- Staffa per installazione regolabile per fori Ø 55÷125 mm (EASY 12) e Ø 55÷250 mm (EASY 24)
- Anelli decorativi magnetici Cromo e Nickel spazzolato (optional)

Round extra powerful 230V recessed CCT LED downlight
- Switch for color setting (3000K - 4000K - 6000K)
- Easy and quick installation
- Works directly with mains voltage (Built-in driver) - Long life time
- Adjustable bracket for installation in Ø 55÷125 mm (EASY 12) and Ø 55÷250 mm (EASY 24) holes
- Decorative magnetic rings available Chrome and brushed Nickel (optional)

CCT LED Rundeinbaustrahler 230V
- Switch für Farbauswahl (3000K - 4000K - 6000K)
- Einfache und schnelle Installation
- Betrieb direkt auf 230V mit ein gebautem Led-Treiber
- Lange Lebensdauer
- Haltenung zum verstellbaren Einbau für Bohrungen mit Ø 55÷125 mm (EASY 12) und Ø 55÷250 mm (EASY 24)
- Dekorative magnetische Ringe aus gebürstetem Chrome und Nickel (optional)

Encastrement LED rond CCT haute puissance 230V
- Programmateur de teintes (3000K - 4000K - 6000K)
- Installation simple et rapid
- Alimentation intégrée, branchement direct sur le réseau
- Longue durée de vie
- Support pour installation orientable. Trous: Ø 55÷125 mm (EASY 12) et Ø 55÷250 mm (EASY 24)
- Bagues magnétiques décoratives en Chrome et Nickel brossé (optional)

Focos empotrables a LED de alta potencia 230V CCT
- Selector de colores (3000K - 4000K - 6000K)
- Installación rápida y fácil
- Alimentación directa 230V (convertidor integrado)
- Larga duración
- Soporte para installación ajustable para orificios de Ø 55÷125 mm (EASY 12) y Ø 55÷250 mm (EASY 24)
- Anillos magnétiquos decorativo Cromo y Nickel (opcional)

