

**2019**

# **QUALLIX**

PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps



CE **IP20** EMC RoHS

| Type       | Part N°             | Input (V)  | Power (W) | Lumen | Light Colour | °Kelvin (±10%) | CRI | Dimensions (mm) | Packing box dimensions (mm) | Weight (kg) |
|------------|---------------------|------------|-----------|-------|--------------|----------------|-----|-----------------|-----------------------------|-------------|
| LOGOS      | <b>BW8339GLEDNW</b> | 100÷250 AC | 8±1       | 940   | NW           | 4000°K         | >80 | 125x125x59h     | 170x170x110h                | 1,00        |
| LOGOS      | <b>BW8339GLEDWW</b> | 100÷250 AC | 8±1       | 890   | WW           | 3000°K         | >80 | 125x125x59h     | 170x170x110h                | 1,00        |
| LOGOS GOLD | <b>BW8339GOLDNW</b> | 100÷250 AC | 8±1       | 940   | NW           | 4000°K         | >80 | 125x125x59h     | 170x170x110h                | 1,00        |
| LOGOS GOLD | <b>BW8339GOLDWW</b> | 100÷250 AC | 8±1       | 890   | WW           | 3000°K         | >80 | 125x125x59h     | 170x170x110h                | 1,00        |

 **Applique LED**

- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

 **LED wall lamp**

- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

 **LED Wandleuchte**

- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

 **Applique LED**

- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

 **Lamparas de pared LED**

- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida

