

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

2020



Incassi LED • LED downlights



Vedere pagina 185 per i kit che includono il driver LED - See page 185 for kits including LED driver

CE EMC IP65 RoHS

Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (lm)	Voltage Max (V)	Current Max (mA)	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
LAKE SMALL NW	BDCL102A08NB	Ø 80x30h	NW 4000°K	863	38	185	60°	8	Ø 70	115x110x75	0,25
LAKE SMALL WW	BDCL102A08WB	Ø 80x30h	WW 3000°K	760	38	185	60°	8	Ø 70	115x110x75	0,25
LAKE LARGE NW	BDCL102A13NB	Ø 110x50h	NW 4000°K	1318	38	300	60°	13	Ø 95	135x125x110	0,45
LAKE LARGE WW	BDCL102A13WB	Ø 110x50h	WW 3000°K	1180	38	300	60°	13	Ø 95	135x125x110	0,45

Incasso a LED tondo ad alta potenza IP65

- Cornice estetica e struttura dissipante in alluminio
- Orientabile
- Grande omogeneità luminosa
- Per installazioni di tipo professionale
- Funziona in bassa tensione con trasformatore elettronico specifico a corrente costante (fornito a richiesta)
- Lunga durata

Round IP65 extra powerful recessed LED downlight

- Dissipating structure and aesthetic frame in aluminum
- Adjustable
- High brightness homogeneity
- For professional use
- Safety low voltage with specific constant current driver (supplied on request)
- Long life time

IP65 LED Rundeinbaustrahler

- Ästhetische Rahme und Kühlkörper aus Aluminium
- Schwenkbar
- Große Lichthomogenität
- Für berufliche Installationen geeignet
- Betrieb auf Niedervolt durch besonderen elektronischen Transformator auf Konstantstrom (nur auf Anfrage)
- Lange Lebensdauer

Encastrement LED rond haute puissance IP65

- Encadrement esthétique et structure dissipante en aluminium
- Orientable
- Grande homogénéité lumineuse
- Pour installations de type professionnel
- Fonctionne à basse tension avec un transformateur électronique spécifique à courant constant (fourni sur demande)
- Longue durée de vie

Focos empotrables a LED de alta potencia IP65

- Estructura de disipación y marco estético en aluminio
- Ajustable
- Alta y homogénea luminosidad
- Para uso profesional
- Baja tension con convertidor de corriente constante específico (suministrado bajo demanda)
- Larga duración

