

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

2020

FRAMELESS EVO


60x60

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS srl



Pannelli LED • LED panels

FRAMELESS EVO 60x60 Pannelli LED • LED panels



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Input (V)	Colour	°Kelvin	Lumen	Power (W)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
60x60 FRAMELESS DRI CW	BPL6060FRDRC	595x595x18h	200+240	Cool White	6000°K	4900	42	650x650x40h	4,2
60x60 FRAMELESS DRI NW	BPL6060FRDRN	595x595x18h	200+240	Natural White	4200°K	5100	42	650x650x40h	4,2
60x60 FRAMELESS DRI WW	BPL6060FRDRW	595x595x18h	200+240	Warm White	3000°K	4728	42	650x650x40h	4,2


- Pannelli FRAMELESS**
- Struttura in alluminio senza cornice
 - I pannelli si possono affiancare al fine di creare intere pareti senza interruzioni
 - Adatto per sostituire incassi standard per tubi fluo
 - Grande omogeneità luminosa - Spessore 18 mm
 - Funziona in bassa tensione con trasformatore 1A incluso
 - Consumo limitato

- FRAMELESS panel**
- Aluminum body without frame
 - Panels can be installed side by side without interruptions
 - Suitable for replacing standard fixtures for fluo tubes
 - Great homogeneity of light - Thickness 18 mm
 - Safety low voltage with 1A drivers included
 - Limited consumption

- Paneelen FRAMELESS**
- Struktur aus Aluminium ohne Rahme
 - Die Led-Panelen können verbunden werden, um ganze Wände ohne Unterbrechung und mit großer Farb-und Helligkeitsverteilung zu erstellen
 - Für direkten Ersatz von standard Leuchtstoffröhren geeignet
 - Groß Homogenität des Lichts - Dicke 18 mm
 - 1A Led-Treiber dabei geliefert
 - Begrenzter Verbrauch

- Panneaux LED FRAMELESS**
- Structure en aluminium sans encadrement
 - Les panneaux peuvent être assemblés afin de créer des parois sans interruptions
 - Approprié pour le remplacement des encastrables standard à tubes fluo
 - Luminosité très homogène - Épaisseur 18 mm
 - Il marche en basse tension avec un convertisseur 1A livré avec
 - Consommation limitée

- Paneles sin marco**
- Cuerpo de aluminio sin marco
 - Los paneles pueden instalarse uno al lado del otro sin interrupciones
 - Adecuado para remplazo directo de lampara estandar con tubos de fluorescencia
 - Excelente homogeneidad luminica - Grosor 18 mm
 - Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con drivers especificos de 1A (incluido)
 - Bajo consume



Versione DALI disponibile a richiesta
DALI version available on request