QUALIKO

PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

2020

LINEAR

QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS




Sospensioni LED • LED suspension

LINEAR Sospensione LED • LED suspension




CE EMC IP20 RoHS

INDOOR IP20



LINEAR 26



LINEAR 42

Type	Part N°	Dimensions (mm)	Input (V)	°Kelvin	Flux (Lm)	Power +/- (W Max)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg
LINEAR 26 NW	**BLS3567A26NW**	1200x35x67h	230	4000°	1784	26	1290x115x90	2,10
LINEAR 26 WW	**BLS3567A26WW**	1200x35x67h	230	3000°	1752	26	1290x115x90	2,10
LINEAR 42 NW	**BLS4865A42NW**	1200x48x65h	230	4000°	3838	42	1300x110x95	2,80
LINEAR 42 WW	**BLS4865A42WW**	1200x48x65h	230	3000°	3794	42	1300x110x95	2,80

Sospensione LED per interni
- Schermo in Policarbonato e corpo in alluminio.
- Applicazioni tipiche: abitazioni, uffici, laboratori, etc.
- CRI>80

LED suspension for interiors
- Polycarbonate screen, aluminium body.
- Typical applications: homes, office, laboratories, etc.
- CRI>80

Lineare Pendelleuchten
- Schirm aus Polycarbonat und Körper hause aluminium
- Typische Anwendungen: Wohnungen, Büros, Workshops, usw.
- CRI>80

Sospension LED pour usage intérieur
- Écran en polycarbonate et corps en aluminium.
- Applications typiques: maisons, bureaux, laboratoires, etc.
- IRC>80

Suspensión LED para interiores
- Pantalla de Policarbonato, cuerpo de aluminio.
- Aplicaciones típicas: viviendas, oficinas,laboratorios, etc.
- CRI>80



WALLY

QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS




Mini lavamuro LED • Mini LED wall washer


WALLY Mini lavamuro LED • Mini LED wall washer



Versione **DALI** disponibile a richiesta
DALI version available on request

Vedere pagina 185 per i kit che includono il driver LED - See page 185 for kits including LED driver





Optional: BAW2ROTBRACK

Type	Part N°	Dimensions (mm)	Beam (°)	Input (V)	Power (W)	Flux (Lm)	°Kelvin	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
WALLY 30 25° NW	**BAW225L3009N**	300x30x7h	25	24 VDC	9±1	678	4000°	350x37x24	0,25
WALLY 30 25° WW	**BAW225L3009W**	300x30x7h	25	24 VDC	9±1	594	3000°	350x37x24	0,25
WALLY 30 45° NW	**BAW245L3009N**	300x30x7h	45	24 VDC	9±1	698	4000°	350x37x24	0,25
WALLY 30 45° WW	**BAW245L3009W**	300x30x7h	45	24 VDC	9±1	602	3000°	350x37x24	0,25
WALLY 120 25° NW	**BAW22512035N**	1200x30x7h	25	24 VDC	35±1	2557	4000°	1258x37x24	0,55
WALLY 120 25° WW	**BAW22512035W**	1200x30x7h	25	24 VDC	35±1	2227	3000°	1258x37x24	0,55
WALLY 120 45° NW	**BAW24512035N**	1200x30x7h	45	24 VDC	35±1	2574	4000°	1258x37x24	0,55
WALLY 120 45° WW	**BAW24512035W**	1200x30x7h	45	24 VDC	35±1	2271	3000°	1258x37x24	0,55

BAW2ROTBRACK	adjustable tilt bracket (Optional)

Proiettore LED lineare per illuminazione radente
- Adatto all'uso sia interno che esterno (IP65)
- Disponibile con due fasci luminosi: 25° e 45°
- Dimensioni estremamente compatte.
- Staffa ad inclinazione regolabile opzionale.

Linear LED wallwasher
- Suitable fot both indoor and outdoor use (IP65)
- Available with two light beams: 25° and 45°
- Extremely compact dimensions
- Optional adjustable tilt bracket

Linearer LED-Fluter für Weidebeleuchtung (Wallwasher)
- Geeignet für den innen- und Außenbereich (IP65)
- Verfügbar mit zwei Lichtstrahlen: 25° und 45°
- Extrem kompakte Abmessungen
- Optionale einstellbare Neigungshalterung

Projecteur linéaire à LED pour éclairage rasant (Wallwasher)
- Approprié pour une utilisation et à l'intérieur (IP65)
- Disponible en deux faisceaux lumineux: 25° et 45°
- Taille super compacte
- Support pour installation orientable (Optional)

Proyector linear LED (bañador de pared)
- Para uso tanto en interiores como en exteriores (IP65)
- Disponible con dos haces de luz: 25° y 45°
- Dimensiones extremadamente compactas
- Suporte de inclinatcón ajustable opcional

WALLY RGB





Mini lavamuro LED • Mini LED wall washer

WALLY RGB Mini lavamuro LED • Mini LED wall washer



Vedere pagina 185 e 186 per i kit che includono il driver LED - See page 185 e 186 for kits including LED driver





Optional: BAW2ROTBRACK

Type	Part N°	Dimensions (mm)	Color	Beam (°)	Input (V)	Power (W)	Flux (Lm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
WALLY 30 25° RGB	**BAW225L3009R**	300x30x7h	RGB	25	24 VDC	9±1	223	350x37x24	0,25
WALLY 30 45° RGB	**BAW245L3009R**	300x30x7h	RGB	45	24 VDC	9±1	228	350x37x24	0,25
WALLY 120 25° RGB	**BAW22512035R**	1200x30x7h	RGB	25	24 VDC	35±1	845	1258x37x24	0,55
WALLY 120 45° RGB	**BAW24512035R**	1200x30x7h	RGB	45	24 VDC	35±1	866	1258x37x24	0,55
	BAW2ROTBRACK	adjustable tilt bracket (Optional)							

Proiettore LED RGB lineare per illuminazione radente
- Adatto all'uso sia interno che esterno (IP65)
- Disponibile con due fasci luminosi: 25° e 45°
- Dimensioni estremamente compatte.
- Staffa ad inclinazione regolabile opzionale.

Linear RGB LED wallwasher
- Suitable fot both indoor and outdoor use (IP65)
- Available with two light beams: 25° and 45°
- Extremely compact dimensions
- Optional adjustable tilt bracket

Linearer RGB LED-Fluter für Weidebeleuchtung (Wallwasher)
- Geeignet für den innen- und Außenbereich (IP65)
- Verfügbar mit zwei Lichtstrahlen: 25° und 45°
- Extrem kompakte Abmessungen
- Optionale einstellbare Neigungshalterung

Projecteur linéaire à LED RGB pour éclairage rasant (Wallwasher)
- Approprié pour une utilisation et à l'intérieur (IP65)
- Disponible en deux faisceaux lumineux: 25° et 45°
- Taille super compacte
- Support pour installation orientable (Optional)

Proyector linear LED RGB (bañador de pared)
- Para uso tanto en interiores como en exteriores (IP65)
- Disponible con dos haces de luz: 25° y 45°
- Dimensiones extremadamente compactas
- Suporte de inclinatcón ajustable opcional

FLAX EVO

QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS




Plafoniere stagne LED • LED waterproof fixtures

FLAX EVO Plafoniere stagne LED • LED waterproof fixtures







Type	Part N°	Dimensions (mm)	Input (V)	Net weight kg	Flux (Lm)	°Kelvin	Power +/- (W Max)	Power Factor
FLAX EVO 60	**BSCWP20620NW**	655x80x56h	100÷277	0,70	2338	4000°	20	>0,95
FLAX EVO120	**BSCWP21240NW**	1255x80x56h	100÷277	1,25	4545	4000°	40	>0,95
FLAX EVO150	**BSCWP21548NW**	1555x80x56h	100÷277	1,53	5368	4000°	48	>0,95

Plafoniera stagna LED IP65
- Sostituisce la tradizionale plafoniera stagna fluorescente
- Schermo in Policarbonato.
- Applicazioni tipiche: uffici, aree produttive, supermercati, laboratori, etc.
- CRI>80

LED waterproof IP65 fitting
- Ideal replacement for traditional fluo waterproof fitting
- Polycarbonate cover.
- Typical applications: offices, manufacturing areas, supermarkets, laboratories, etc.
- CRI>80

IP65 wassergedichte Led-Leuchte
- Für Ersatz von Standard wassergedichten Leuchtstofflampen geeignet
- Schirm aus Polycarbonat.
- Typische Anwendungen: Büros, Industriegebieten, Labors, Supermärkten usw
- CRI>80

Plafonnier étanche à LED IP65
- Remplace le plafonnier étanche avec fluorescence
- Reflecteur en polycarbonate.
- Utilisations tipiques: bureaux, usines, supermarchés, laboratories
- CRI>80

Luminarias estancas LED IP65
- Ideal para reemplazar luminarias estancas fluorescentes
- Pantalla de Policarbonato.
- Instalaciones típicas: oficinas, fábricas, supermercados, laboratorios, etc.
- CRI>80

FUTURA

QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS




Plafoniere stagne LED • LED waterproof fixtures

FUTURA Plafoniere stagne LED • LED waterproof fixtures



For T8 LED tubes ONE SIDE INPUT ONLY



INDOOR IP65 OUTDOOR

CE IP65 IK08 RoHS









Type	Part N°	Dimensions (mm)	Net weight kg	Suggested LED tube (one side input)	Packing Unit (pcs)	Packing unit dimensions (mm)	Packing unit weight Gross (kg)
FUTURA 60	**BS1X0600000B**	655x90x90h	0,8	1x60 cm	10	680x190x350h	10,0
FUTURA 120	**BS1X1200000B**	1265x90x90h	1,5	1x120 cm	6	1290x190x220h	8,1
FUTURA 150	**BS1X1500000B**	1565x90x90h	1,8	1x150 cm	6	1590x190x220h	13,0
FUTURA TWIN 60	**BS2X0600000B**	655x125x90h	1,0	2x60 cm	8	680x270x280h	10,6
FUTURA TWIN 120	**BS2X1200000B**	1265x125x90h	2,0	2x120 cm	6	1290x210x270h	13,0
FUTURA TWIN 150	**BS2X1500000B**	1565x125x90h	2,4	2x150 cm	6	1590x210x270h	17,4

Vedere pagina 186 per i kit che includono i tubi T8 LED - See page 186 for kits including T8 LED tubes

Plafoniera stagna LED IP65 per tubi LED
- Per utilizzo esclusivo con tubi elettronici a LED alimentati su di un solo lato
- Sostituisce la tradizionale plafoniera stagna fluorescente
- Schermo in Policarbonato, clips di chiusura INOX
- Applicazioni tipiche: uffici, aree produttive, supermercati, laboratori, etc.
- Versione con Tubi LED disponibile

LED tube waterproof IP65 fitting
- To be used with LED electronic tubes with single side input only
- Ideal replacement for traditional fluo waterproof fitting
- Polycarbonate cover, closing clips in stainless steel
- Typical applications: offices, manufacturing areas, supermarkets, laboratories, etc.
- Version with LED tubes available

IP65 wassergedichte Led-Leuchte
- Nur mit Led-Leuchten mit einseitinger speisung verwenden
- Für Ersatz von Standard wassergedichten Leuchtstofflampen geeignet
- Schirm aus Polycarbonat und Verschlussklammern aus Edelstahl
- Typische Anwendungen: Büros, Industriegebieten, Labors, Supermärkten usw
- Ausführung mit Led Röhren auch verfügbar

Plafonnier étanche à LED IP65 pour tubes a LED
- Utilisation qu'avec des tubes èlectroniques a LED alimentés d'une seule côté
- Remplace le plafonnier étanche avec fluorescence
- Reflecteur en polycarbonate, clips de fermeture en INOX
- Utilisations tipiques: bureaux, usines, supermarchés, laboratories
- Disponible aussi une version avec tubes Led integrés

Luminarias estancas para tubos LED IP65
- Use sólo tubos electrónicos de LED alimentados en un solo lado
- Ideal para reemplazar luminarias estancas fluorescentes
- Pantalla de Policarbonato, clips de acero inoxidable
- Instalaciones típicas: oficinas, fábricas, supermercados, laboratorios, etc.
  Versiónes con tubos de LED incluidos disponibles

ZERO


QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Plafoniere LED • LED fixtures


ZERO Plafoniere LED • LED fixtures







CE EMC IP54 IK08 RoHS



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Light Colour	° Kelvin (±10%)	Lumen	Power (W)	Input (V)	CRI	IP	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
ZERO 25 NW	**BZERO25012NW**	Ø250	NW	4100°K	1043	12	100÷240 AC	>85	54	260x260x60	0,80
ZERO 30 NW	**BZERO30025NW**	Ø300	NW	4100°K	2287	25	100÷240 AC	>85	54	310x310x55	1,15
ZERO 40 NW	**BZERO40030NW**	Ø400	NW	4100°K	2674	30	100÷240 AC	>85	54	410x410x60	1,75
ZERO 25 WW	**BZERO25012WW**	Ø250	WW	3000°K	982	12	100÷240 AC	>85	54	260x260x60	0,80
ZERO 30 WW	**BZERO30025WW**	Ø300	WW	3000°K	2276	25	100÷240 AC	>85	54	310x310x55	1,15
ZERO 40 WW	**BZERO40030WW**	Ø400	WW	3000°K	2348	30	100÷240 AC	>85	54	410x410x60	1,75

Plafoniera LED per uso esterno IP54
- Struttura in Policarbonato bianco e schermo in PMMA
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

IP54 LED fixture for outdoor use
- Structure and frame in Polycarbonate, PMMA screen
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Anbau-Leuchte für Außeninstallation IP54
- Struktur in weißem Polycarbonat und PMMA Bildschirm
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Plafonniers LED pour l'exterieur IP54
- Corps en Polycarbonate blanc et reflecteur en PMMA
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation integrée
- Consommation tres limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de techo/pared LED IP54
- Estructura de policarbonado blanco y pantalla en PMMA
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado
- Larga vida



JAZZ


QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Plafoniere LED • LED fixtures


JAZZ Plafoniere LED • LED fixtures







CE EMC IP54 IK08 RoHS



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Light Colour	° Kelvin (±10%)	Lumen	Power (W)	Input (V)	CRI	IP	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
JAZZ 25 NW	**BJAZZQ2512NW**	250x250	NW	4200°K	1100	12	100÷240 AC	>85	54	260x260x60	0,90
JAZZ 30 NW	**BJAZZQ3025NW**	300x300	NW	4200°K	2062	25	100÷240 AC	>85	54	260x260x60	0,90
JAZZ 25 WW	**BJAZZQ2512WW**	250x250	WW	3000°K	1200	12	100÷240 AC	>85	54	310x310x60	1,23
JAZZ 30 WW	**BJAZZQ3025WW**	300x300	WW	3000°K	1938	25	100÷240 AC	>85	54	310x310x60	1,23

Plafoniera LED per uso esterno IP54
- Struttura in Policarbonato bianco e schermo in PMMA
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

IP54 LED fixture for outdoor use
- Structure and frame in Polycarbonate, PMMA screen
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Anbau-Leuchte für Außeninstallation IP54
- Struktur in weißem Polycarbonat und PMMA Bildschirm
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Plafonniers LED pour l'exterieur IP54
- Corps en Polycarbonate blanc et reflecteur en PMMA
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation integrée
- Consommation tres limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de techo/pared LED IP54
- Estructura de policarbonado blanco y pantalla en PMMA
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado
- Larga vida



BILLY CCT

QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS




Plafoniere LED • LED fixtures

BILLY CCT Plafoniere LED • LED fixtures












CE EMC IP54 IK06 RoHS







Type	Part N°	Dimensions (mm)	° Kelvin (±10%)	Lumen	Power (W)	Input (V)	CRI	IP	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
BILLY 12 CCT	**BCL120112CCT**	Ø220x50h	3000 - 4200 - 6000K	1200	12±1	175÷240 AC	>85	IP54	225x225x55h	0,45
BILLY 18 CCT	**BCL120118CCT**	Ø280x50h	3000 - 4200 - 6000K	1800	18±1	175÷240 AC	>85	IP54	285x285x55h	0,73
BILLY 24 CCT	**BCL120124CCT**	Ø330x50h	3000 - 4200 - 6000K	2400	24±1	175÷240 AC	>85	IP54	335x335x55h	0,98


Plafoniere LED CCT
- Selettore per scelta colore (3000K - 4200K - 6000K)
- Struttura in Policarbonato bianco e schermo in PMMA
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

CCT LED Fixture
- Switch for color setting (3000K - 4200K - 6000K)
- Structure and frame in Polycarbonate, PMMA screen
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

Led Anbau-Leuchte CCT
- Switch für Farbauswahl (3000K - 4200K - 6000K)
- Struktur in weißem Polycarbonat und PMMA Bildschirm
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Plafonniers LED CCT
- Programmateur de teintes (3000K - 4200K - 6000K)
- Corps en Polycarbonate blanc et reflecteur en PMMA
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation integrée
- Consommation tres limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de techo/pared LED CCT
- Selector de colores (3000K - 4200K - 6000K)
- Estructura de policarbonado blanco y pantalla en PMMA
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado
- Larga vida





- 3000K
- 4200K
- 6000K

PIXY

QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Plafoniere LED • LED fixtures


PIXY Plafoniere LED • LED fixtures













CE EMC IP65 IK08 RoHS

Type	Part N°	Dimensions (mm)	Light Colour	° Kelvin (±10%)	Lumen	Power (W)	Input (V)	CRI	IP	Weight (kg)
PIXY ROUND 12	**BPIXY12RO40B**	Ø 190x80h	NW	4000°K	960	12±1	220÷240 AC	>80	IP65	0,25
PIXY OVAL 12	**BPIXY12OV40B**	216x118x79h	NW	4000°K	960	12±1	220÷240 AC	>80	IP65	0,25

Plafoniera LED IP65
- Struttura in Policarbonato bianco e schermo in PMMA
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

IP65 LED fixture
- Structure and frame in Polycarbonate, PMMA screen
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Anbau-Leuchte IP65
- Struktur in weißem Polycarbonat und PMMA Bildschirm
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Plafonniers LED IP65
- Corps en Polycarbonate blanc et reflecteur en PMMA
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation integrée
- Consommation tres limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de techo/pared LED IP65
- Estructura de policarbonado blanco y pantalla en PMMA
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado
- Larga vida

ZEUS

QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Plafoniere LED • LED fixtures

ZEUS Plafoniere LED • LED fixtures

Made in Italy







Type	Part N°	Dimensions (mm)	Light Colour	° Kelvin (±10%)	Lumen	Power (W)	Input (V)	P.F.	CRI	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
ZEUS Small NW	**BPC130CCTNWB**	Ø130x105h	NW	4200°K	835	11	100÷240 AC	>0,60	>80	130x130x120h	0,55
ZEUS Med NW	**BPC165CCTNWB**	Ø165x120h	NW	4200°K	1623	20	100÷240 AC	>0,85	>80	180x180x130h	0,85
ZEUS Large NW	**BPC200CCTNWB**	Ø200x130h	NW	4200°K	2344	29	100÷240 AC	>0,93	>80	210x210x140h	1,25
ZEUS Small WW	**BPC130CCTWWB**	Ø130x105h	WW	3000°K	785	11	100÷240 AC	>0,60	>80	130x130x120h	0,55
ZEUS Med WW	**BPC165CCTWWB**	Ø165x120h	WW	3000°K	1525	20	100÷240 AC	>0,85	>80	180x180x130h	0,85
ZEUS Large WW	**BPC200CCTWWB**	Ø200x130h	WW	3000°K	2203	29	100÷240 AC	>0,93	>80	210x210x140h	1,25

Plafoniera LED
- Struttura in alluminio verniciato
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED ceiling fixture
- Painted aluminum structure
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Anbau-Leuchte
- Structure en aluminium vernis
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation integrée
- Consommation tres limitée
- Longue durée de vie

Plafonniers LED
- Corps en Polycarbonate blanc et reflecteur en PMMA
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation integrée
- Consommation tres limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de techo/pared LED
- Estructura de aluminio pintado
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado
- Larga vida