

QUALIKO

PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

2202



Plafoniere stagne LED • LED waterproof fixtures



For T8 LED tubes ONE SIDE INPUT ONLY (NOT INCLUDED)



IP65 IK08 RoHS



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Net weight kg	Suggested LED tube (one side input)	Packing Unit (pcs)	Packing unit dimensions (mm)	Packing unit weight Gross (kg)
FUTURA 60	BS1X0600000B	655x90x90h	0,8	1x60 cm	10	680x190x350h	10,0
FUTURA 120	BS1X1200000B	1265x90x90h	1,5	1x120 cm	6	1290x190x220h	8,1
FUTURA 150	BS1X1500000B	1565x90x90h	1,8	1x150 cm	6	1590x190x220h	13,0
FUTURA TWIN 60	BS2X0600000B	655x125x90h	1,0	2x60 cm	8	680x270x280h	10,6
FUTURA TWIN 120	BS2X1200000B	1265x125x90h	2,0	2x120 cm	6	1290x210x270h	13,0
FUTURA TWIN 150	BS2X1500000B	1565x125x90h	2,4	2x150 cm	6	1590x210x270h	17,4

Plafoniera stagna LED IP65 per tubi LED

- Per utilizzo esclusivo con tubi elettronici a LED alimentati su di un solo lato
- Sostituisce la tradizionale plafoniera stagna fluorescente
- Schermo in Policarbonato, clips di chiusura INOX
- Applicazioni tipiche: uffici, aree produttive, supermercati, laboratori, etc.

LED tube waterproof IP65 fitting

- To be used with LED electronic tubes with single side input only
- Ideal replacement for traditional fluo waterproof fitting
- Polycarbonate cover, closing clips in stainless steel
- Typical applications: offices, manufacturing areas, supermarkets, laboratories, etc.

IP65 wassergedichte Led-Leuchte

- Nur mit Led-Leuchten mit einseitiger speisung verwenden
- Für Ersatz von Standard wassergedichten Leuchtstofflampen geeignet
- Schirm aus Polycarbonat und Verschlussklammern aus Edelstahl
- Typische Anwendungen: Büros, Industriegebieten, Labors, Supermärkten usw

Plafonnier étanche à LED IP65 pour tubes a LED

- Utilisation qu'avec des tubes électroniques a LED alimentés d'une seule côté
- Remplace le plafonnier étanche avec fluorescence
- Reflecteur en polycarbonate, clips de fermeture en INOX
- Utilisations typiques: bureaux, usines, supermarchés, laboratoires

Luminarias estancas para tubos LED IP65

- Use sólo tubos electrónicos de LED alimentados en un solo lado
- Ideal para reemplazar luminarias estancas fluorescentes
- Pantalla de Policarbonato, clips de acero inoxidable
- Instalaciones típicas: oficinas, fábricas, supermercados, laboratorios, etc.