QUALIKO

PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

2022

FOLD LARGE

QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

FOLD LARGE Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

Made in Italy







INDOOR IP20

CE IP 20 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
FOLD LARGE	**BW8422GLEDNW**	190÷265 AC	31±1	3800	NW	4000°K	>80	135x300x300h	380x370x160h	3,00
FOLD LARGE	**BW8422GLEDWW**	190÷265 AC	31±1	3650	WW	3000°K	>80	135x300x300h	380x370x160h	3,00
FOLD LARGE GOLD	**BW8422GOLDNW**	190÷265 AC	31±1	3800	NW	4000°K	>80	135x300x300h	380x370x160h	3,00
FOLD LARGE GOLD	**BW8422GOLDWW**	190÷265 AC	31±1	3650	WW	3000°K	>80	135x300x300h	380x370x160h	3,00
FOLD LARGE CORTEN	**BW8422RUSTNW**	190÷265 AC	31±1	3800	NW	4000°K	>80	135x300x300h	380x370x160h	3,00
FOLD LARGE CORTEN	**BW8422RUSTWW**	190÷265 AC	31±1	3650	WW	3000°K	>80	135x300x300h	380x370x160h	3,00


Applique LED
- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp
- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte
- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED
- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation integrée
- Consommation tres limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED
- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida



FOLD SMALL

QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

FOLD SMALL Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

Made in Italy





INDOOR IP20

CE IP20 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
FOLD SMALL	**BW8421GLEDNW**	100÷250 AC	10±1	840	NW	4000°K	>80	135x80x300h	370x150x140h	1,30
FOLD SMALL	**BW8421GLEDWW**	100÷250 AC	10±1	800	WW	3000°K	>80	135x80x300h	370x150x140h	1,30
FOLD SMALL GOLD	**BW8421GOLDNW**	100÷250 AC	10±1	840	NW	4000°K	>80	135x80x300h	370x150x140h	1,30
FOLD SMALL GOLD	**BW8421GOLDWW**	100÷250 AC	10±1	800	WW	3000°K	>80	135x80x300h	370x150x140h	1,30


Applique LED
- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp
- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte
- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED
- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation integrée
- Consommation tres limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED
- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida



FRAME ROUND

QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

FRAME ROUND Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

Made in Italy





INDOOR IP20

CE IP 20 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
FRAME RD	**BW8439GLEDNW**	100÷250 AC	8±1	930	NW	4000°K	>80	202x150x50h	245x205x105h	1,10
FRAME RD	**BW8439GLEDWW**	100÷250 AC	8±1	890	WW	3000°K	>80	202x150x50h	245x205x105h	1,10
FRAME RD GOLD	**BW8439GOLDNW**	100÷250 AC	8±1	930	NW	4000°K	>80	202x150x50h	245x205x105h	1,10
FRAME RD GOLD	**BW8439GOLDWW**	100÷250 AC	8±1	890	WW	3000°K	>80	202x150x50h	245x205x105h	1,10

Applique LED
- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata


LED wall lamp
- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time


LED Wandleuchte
- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED
- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation integrée
- Consommation tres limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED
- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado
- Larga vida

FRAME ROUND





FRAME SQUARE

QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

FRAME SQUARE Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

Made in Italy





INDOOR IP20

CE IP20 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
FRAME SQ	**BW8438GLEDNW**	100÷250 AC	8±1	930	NW	4000°K	>80	222x150x50h	265x210x110h	1,30
FRAME SQ	**BW8438GLEDWW**	100÷250 AC	8±1	890	WW	3000°K	>80	222x150x50h	265x210x110h	1,30
FRAME SQ GOLD	**BW8438GOLDNW**	100÷250 AC	8±1	930	NW	4000°K	>80	222x150x50h	265x210x110h	1,30
FRAME SQ GOLD	**BW8438GOLDWW**	100÷250 AC	8±1	890	WW	3000°K	>80	222x150x50h	265x210x110h	1,30


Applique LED
- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp
- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte
- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer


Applique LED
- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation integrée
- Consommation tres limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED
- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado
- Larga vida



BRIDGE

QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

BRIDGE Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

Made in Italy





IP20 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
BRIDGE	**BW8430GLEDNW**	100÷250 AC	15±1	1530	NW	4000°K	>80	318x134x56h	370x210x100h	1,60
BRIDGE	**BW8430GLEDWW**	100÷250 AC	15±1	1485	WW	3000°K	>80	318x134x56h	370x210x100h	1,60
BRIDGE GOLD	**BW8430GOLDNW**	100÷250 AC	15±1	1530	NW	4000°K	>80	318x134x56h	370x210x100h	1,60
BRIDGE GOLD	**BW8430GOLDWW**	100÷250 AC	15±1	1485	WW	3000°K	>80	318x134x56h	370x210x100h	1,60


Applique LED
- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp
- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte
- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED
- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation integrée
- Consommation tres limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED
- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida



BRICK

QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

BRICK Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

Made in Italy





INDOOR IP20

CE IP20 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
BRICK	**BW8211GLEDNW**	100÷250 AC	12±1	1310	NW	4000°K	>80	275x94x57h	340x150x120h	1,30
BRICK	**BW8211GLEDWW**	100÷250 AC	12±1	1250	WW	3000°K	>80	275x94x57h	340x150x120h	1,30
BRICK GOLD	**BW8211GOLDNW**	100÷250 AC	12±1	1310	NW	4000°K	>80	275x94x57h	340x150x120h	1,30
BRICK GOLD	**BW8211GOLDWW**	100÷250 AC	12±1	1250	WW	3000°K	>80	275x94x57h	340x150x120h	1,30


Applique LED
- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp
- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte
- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer


Applique LED
- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation integrée
- Consommation tres limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED
- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida



SHARD

QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

SHARD Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

Made in Italy





INDOOR IP20

CE IP 20 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
SHARD	**BW8432GLEDNW**	100÷250 AC	21±1	2850	NW	4000°K	>80	250x125x59h	330x310x135h	2,20
SHARD	**BW8432GLEDWW**	100÷250 AC	21±1	2600	WW	3000°K	>80	250x125x59h	330x310x135h	2,20
SHARD GOLD	**BW8432GOLDNW**	100÷250 AC	21±1	2850	NW	4000°K	>80	250x125x59h	330x310x135h	2,20
SHARD GOLD	**BW8432GOLDWW**	100÷250 AC	21±1	2600	WW	3000°K	>80	250x125x59h	330x310x135h	2,20
SHARD CORTEN	**BW8432RUSTNW**	100÷250 AC	21±1	2850	NW	4000°K	>80	250x125x59h	330x310x135h	2,20
SHARD CORTEN	**BW8432RUSTWW**	100÷250 AC	21±1	2600	WW	3000°K	>80	250x125x59h	330x310x135h	2,20


Applique LED
- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp
- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte
- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED
- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation integrée
- Consommation tres limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED
- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida





Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

LOGOS Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

Made in Italy





INDOOR IP20

CE IP20 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
LOGOS	**BW8339GLEDNW**	100÷250 AC	8±1	940	NW	4000°K	>80	125x125x59h	170x170x110h	1,00
LOGOS	**BW8339GLEDWW**	100÷250 AC	8±1	890	WW	3000°K	>80	125x125x59h	170x170x110h	1,00
LOGOS GOLD	**BW8339GOLDNW**	100÷250 AC	8±1	940	NW	4000°K	>80	125x125x59h	170x170x110h	1,00
LOGOS GOLD	**BW8339GOLDWW**	100÷250 AC	8±1	890	WW	3000°K	>80	125x125x59h	170x170x110h	1,00


Applique LED
- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp
- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte
- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED
- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation integrée
- Consommation tres limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED
- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida





BOB

QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

BOB Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

Made in Italy





INDOOR IP20

CE IP20 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
BOB	**BW8417GLEDWW**	100÷250 AC	7±1	350	WW	3000°K	>80	150x125x100h	210x200x180h	1,47
BOB GOLD	**BW8417GOLDWW**	100÷250 AC	7±1	350	WW	3000°K	>80	150x125x100h	210x200x180h	1,47


Applique LED
- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp
- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte
- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED
- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation integrée
- Consommation tres limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED
- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida





MOON EVO

QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

MOON EVO Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

Made in Italy







INDOOR IP20

CE EMC IP20 RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
MOON EVO	**BW8446GLEDNW**	100÷250 AC	11±1	1100	NW	4000°K	>80	Ø260x50h	310x310x95h	2,10
MOON EVO	**BW8446GLEDWW**	100÷250 AC	11±1	1025	WW	3000°K	>80	Ø260x50h	310x310x95h	2,10
MOON EVO GOLD	**BW8446GOLDNW**	100÷250 AC	11±1	1100	NW	4000°K	>80	Ø260x50h	310x310x95h	2,10
MOON EVO GOLD	**BW8446GOLDWW**	100÷250 AC	11±1	1025	WW	3000°K	>80	Ø260x50h	310x310x95h	2,10
MOON EVO CORTEN	**BW8446RUSTNW**	100÷250 AC	11±1	1100	NW	4000°K	>80	Ø260x50h	310x310x95h	2,10
MOON EVO CORTEN	**BW8446RUSTWW**	100÷250 AC	11±1	1025	WW	3000°K	>80	Ø260x50h	310x310x95h	2,10


Applique LED
- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp
- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte
- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED
- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation integrée
- Consommation tres limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED
- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida



FLAG EVO

QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

FLAG EVO Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

Made in Italy







INDOOR IP20

CE EMC IP20 RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
FLAG EVO	**BW8442GLEDNW**	100÷250 AC	17±1	1900	NW	4000°K	>80	300x300x50h	360x360x105h	3,00
FLAG EVO	**BW8442GLEDWW**	100÷250 AC	17±1	1850	WW	3000°K	>80	300x300x50h	360x360x105h	3,00
FLAG EVO GOLD	**BW8442GOLDNW**	100÷250 AC	17±1	1900	NW	4000°K	>80	300x300x50h	360x360x105h	3,00
FLAG EVO GOLD	**BW8442GOLDWW**	100÷250 AC	17±1	1850	WW	3000°K	>80	300x300x50h	360x360x105h	3,00
FLAG EVO CORTEN	**BW8442RUSTNW**	100÷250 AC	17±1	1900	NW	4000°K	>80	300x300x50h	360x360x105h	3,00
FLAG EVO CORTEN	**BW8442RUSTWW**	100÷250 AC	17±1	1850	WW	3000°K	>80	300x300x50h	360x360x105h	3,00

Applique LED
- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp
- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte
- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED
- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation integrée
- Consommation tres limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED
- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida

