

QUALIA

PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

2022



Incassi LED • LED downlights

Made in Italy



Versione DALI disponibile a richiesta
DALI version available on request



Vedere pagina 168 per i kit che includono il driver LED - See page 168 for kits including LED driver



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (lm)	Voltage Max (V)	Current Max (mA)	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
ORION 135 NW	BD135CCTNW0B	Ø 135x70h	NW 4000°K	940	19	700	80°	13	Ø 105	150x145x80	0,30
ORION 160 NW	BD160CCTNW0B	Ø 160x75h	NW 4000°K	1207	21	700	80°	15	Ø 130	210x190x110	0,45
ORION 190 NW	BD190CCTNW0B	Ø 190x95h	NW 4000°K	1595	25	700	80°	17	Ø 160	210x210x125	0,75
ORION 228 NW	BD228CCTNW0B	Ø 228x100h	NW 4000°K	2340	37	700	80°	26	Ø 200	255x250x130	1,20
ORION 135 WW	BD135CCTWW0B	Ø 135x70h	WW 3000°K	890	19	700	80°	13	Ø 105	150x145x80	0,30
ORION 160 WW	BD160CCTWW0B	Ø 160x75h	WW 3000°K	1150	21	700	80°	15	Ø 130	210x190x110	0,45
ORION 190 WW	BD190CCTWW0B	Ø 190x95h	WW 3000°K	1515	25	700	80°	17	Ø 160	210x210x125	0,75
ORION 228 WW	BD228CCTWW0B	Ø 228x100h	WW 3000°K	2223	37	700	80°	26	Ø 200	255x250x130	1,20

Incasso a LED tondo ad alta potenza

- Cornice estetica e struttura dissipante in alluminio
- Grande omogeneità luminosa
- Per installazioni di tipo professionale
- Funziona in bassa tensione con trasformatore elettronico specifico a corrente costante (fornito a richiesta)
- Lunga durata

Focos empotrables a LED de alta potencia

- Estructura de disipación y marco estético en aluminio
- Alta y homogénea luminosidad
- Para uso profesional
- Baja tensión con convertidor de corriente constante específico (suministrado bajo demanda)
- Larga duración

Round extra powerful recessed LED downlight

- Dissipating structure and aesthetic frame in aluminum
- High brightness homogeneity
- For professional use
- Safety low voltage with specific constant current driver (supplied on request)
- Long life time

LED Rundeinbaustrahler

- Ästhetische Rahme und Kühlkörper aus Aluminium
- Große Lichthomogenität
- Für berufliche Installationen geeignet
- Betrieb auf Niedervolt durch besonderen elektronischen Transformator auf Konstantstrom (nur auf Anfrage)
- Lange Lebensdauer

Encastrement LED rond haute puissance

- Encadrement esthétique et structure dissipante en aluminium
- Grande homogénéité lumineuse
- Pour installations de type professionnel
- Fonctionne à basse tension avec un transformateur électronique spécifique à courant constant (fourni sur demande)
- Longue durée de vie

